

TRI-PROOF VALGUSTID

TRI-PROOF VALGUSTI 18 W / 600 MM

Niiskus-, tolmu- ja löögikindel valgusti (IP65, IK08) parklatesse, ladudesse, garaažidesse, keldritesse ja tootmisruumidesse. Löögikindel PC-korpus, kuni 60 valgustit järjestikku ühele toiteliinile.



MÕÕDUD

Pikkus	600 mm
Ristlõige	36 × 48 mm
Kinnitusavade samm	470 mm

PAKEND

Kogus kastis	40 tk
Kasti mõõdud	705 × 275 × 335 mm
Kasti kaal	13,45 kg

PAIGALDUS

- 01 Kinnita roostevabad klambrid kruvidega lae või seina külge ja klõpsa valgusti klambritesse.
- 02 Valgusti tarnitakse ilma toitekaablita — ühenda toitekaabel valgusti klemmidega (kaitseklass II, maandust ei vaja).
- 03 Kuni 60 valgustit saab ühendada järjestikku ühele toiteliinile.

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	AC 200–240 V
Võimsus	18 W
Valgusvoog	2340–2520 lm ±10%
Valgustõhusus	kuni 140 lm/W
LED	SMD2835, 80 tk
Värviedastus (CRI)	≥ 80
Värvitemperatuur	3000 K / 4000 K / 5700 K
Valgusnurk	120°
Võimsustegur	≥ 0,9
Kaitseaste	IP65
Löögikindlus	IK08
Kaitseklass	II
Eluiga	50 000 h
Töötemperatuur	–20...+50 °C
Mõõdud	600 × 36 × 48 mm
Kaal	0,26 kg
Sertifikaadid	CE, RoHS